



Abb. Bestell-Nr. 11412

Aluminium-Anlegeleiter mit Standard-Traverse (* ab 3,0m)

Sicherer Aufstieg nach Norm

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Leiterbreite 350 mm
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern über 3,0m durch **Standard-Traverse**

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,30	3,50	3,70	4,10	4,60	5,30	5,80	6,40	7,00	7,50	8,10
Sprossenanzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Leiterlänge m	1,90	2,20	2,50	2,80	3,00	3,60	4,20	4,70	5,30	5,90	6,40	7,00
Traversenbreite m	-	-	-	-	-	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen mm	58x25	58 x 25	73 x 25	73 x 25	85 x 25	85 x 25	85 x 25					
Gewicht ca. kg	3,4	3,7	3,8	4,5	5,4	7,4	8,4	9,5	12,6	14,1	14,5	16,0
Bestell-Nr.	11173	11148	11149	11100	11150	11412*	11414*	11416*	11418*	11420*	11422*	11424*