




Eigenschaften

- Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Elektrisch isolierend
- Für Einfach-Beflankung
- Bei reduziertem Hohlraum (Fiber Jet 32 oder 25mm)
- Vorsteckmontage
- Anwendungen im Innenbereich



Anwendungen

Elektroschalter, Bilder, Lampen, Schienen




Technische Daten

	Gipskartonplatten d = 12,5mm Zuglast (N)
MFJ	90

Sicherheitsfaktor 3 / 10 N ≈ 1 kg

Montage



Bestellnummer	Dübellänge mm	Schraube	Schraubentyp metrisch Ø mm	Verpackt zu Stück	Inhalt pro Sammelkarton	Menge pro Palette
1801112	L 32	d _s 4.0-4.5	d _s M4	FS 100	SK 3600	86400

MFJ32 Fiber Jet Kunststoff 32mm



Bestellnummer	Dübellänge mm	Schraube	Schraubentyp metrisch Ø mm	Verpackt zu Stück	Inhalt pro Box	Menge pro Palette
18011127	L 32	L _s 4.0-4.5	d _s M4	FS 100	2800	67200

MFJ32 Fiber Jet Kunststoff 32mm in Maxi-Box



Bestellnummer	Dübellänge mm	Schrauben-Ø mm	Schraubenlänge mm	Antrieb	Verpackt zu Stück	Inhalt pro Sammelkarton	Menge pro Palette
18011124	L 32	d _s 4.5	L _s 30	PZ2	FS 100	SK 2400	57600

MFJ32-S Fiber Jet Kunststoff 32mm mit Pan Head Schraube Pozi 2



Bestellnummer	Dübellänge mm	Schraube	Schraubentyp metrisch Ø mm	Verpackt zu Stück	Inhalt pro Sammelkarton	Menge pro Palette
1801142	L 25	d _s 4.0-4.5	d _s M4	FS 100	SK 3600	86400

MFJ25 Fiber Jet Kunststoff 25mm



Bestellnummer	Für	Antrieb	Verpackt zu Stück
4001201L	MJP/MFJ	PZ2	1

BIT Duo-Bit zu MJP/MFJ

