

# KATALOGVORSCHLAG

## HANSEN



### Aluminium-Dachleiter

- 3 Leiterlängen: 1,96 m / 2,80 m / 4,20 m
- Leiterbreite: 330 mm
- Holme aus stabilem Aluminiumprofil
- Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und Dachneigungen bis 60°
- Mehrfach befestigte Sprossen mit kräftiger Riffelung
- Sicherer Stand bei allen zugelassenen Neigungen
- Großer Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse schützt Dacheindeckung vor Schäden
- Jede Leiter mit serienmäßigen Verbindungslaschen: problemlose Montage beliebig vieler Leitern
- 5 Ausführungen: Alu natur, Ziegelrot beschichtet, Braun beschichtet RAL 8028, Rotbraun beschichtet, Anthrazitgrau beschichtet RAL 7016



Abb. Bestell-Nr. 11113



Aluminium Rot Braun Rotbraun Anthrazitgrau  
Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

Ausführung	Alu	Alu	Alu	Rot	Rot	Rot	Braun	Braun	Braun	Rot-braun	Rot-braun	Rot-braun	Anthra-zitgrau	Anthra-zitgrau	Anthra-zitgrau
Sprossenanzahl	7	10	15	7	10	15	7	10	15	7	10	15	7	10	15
Leiterlänge m	1,96	2,80	4,20	1,96	2,80	4,20	1,96	2,80	4,20	1,96	2,80	4,20	1,96	2,80	4,20
Gewicht ca. kg	3,6	5,2	7,9	3,6	5,2	7,9	3,6	5,2	7,9	3,6	5,2	7,9	3,6	5,2	7,9
Bestell-Nr.	11112	11113	11141	11114	11115	11142	11116	11117	11143	11205	11206	11207	11197	11198	11199

### Zubehör zu Dachleitern

#### Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel

- Komplett mit Rillennägeln
- Farbige Dachhaken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen; für die erste Leiter werden mind. 2 Haken, für jede weitere Leiter mind. 1 Haken benötigt. Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517 (die Leistungserklärung finden Sie auf unserer Homepage).



Abb. Bestell-Nr. 11119 und Bestell-Nr. 11219

Dachhaken	Stahl verzinkt	Rot	Braun	Rotbraun	Anthrazitgrau
Bestell-Nr.	11118	11119	11120	11208	11159

#### Dachhaken für Biberziegel

Dachhaken	Stahl verzinkt	Rot	Braun	Rotbraun	Anthrazitgrau
Bestell-Nr.	11216	11217	11218	11219	11220

Auf Dächern mit einer Neigung > 20° und < 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,00 m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,00 m Abstand von der darüber liegenden Reihe

- Untere Reihe < 1,50 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,00 m betragen

Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,00 m!



Abb. Bestell-Nr. 11204

#### Klemmhalter

- zur Befestigung und Sicherung der Dachleiter am unteren Dachhaken

Klemmhalter	Edelstahl V4A
Bestell-Nr.	11204

#### Standrost

- 800 x 250 mm
- Komplett mit Unterbau
- Zur einfachen Selbstmontage (Anleitung liegt bei)

Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 516 (die Leistungserklärung finden Sie auf unserer Homepage).

Standrost	Stahl verzinkt	Rot	Braun	Rotbraun	Anthrazitgrau
Bestell-Nr.	11175	11176	11177	11210	11178



Abb. Bestell-Nr. 11176

#### Kunststoff-Auflage

- Schutzaufgabe für die Unterseite von Dachleitern
- Selbstklebend, aus schwarzem EPDM-Kunststoff
- Für glasierte Dachziegel: zum Schutz vor Schäden durch mechanische Beanspruchung
- Schnelle und einfache Montage: Dachleiter reinigen, Schutzfolie abziehen, Auflage aufkleben

Für Dachleiter-Länge m	1,96	2,80	4,20
Bestell-Nr.	11211	11212	11213




Abb. Bestell-Nr. 11211