

KATALOGVORSCHLAG

HANSEN



Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- ergo-pad® Griffzone
- Massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leiterngelenk
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

NEU!



Zubehör:
Leiterwandhalter XL
Bestell-Nr. 19841

Produktvideo
Aluminium-
Stufenstehtleiter



Abb. Bestell-Nr. 40212

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Stufenanzahl | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 |
| Gesamthöhe m | 0,69 | 0,93 | 1,16 | 1,40 | 1,63 | 1,87 | 2,10 | 2,34 | 2,79 | 3,26 |
| Schrittlänge m | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,20 | 1,37 | 1,54 | 1,71 | 1,89 | 2,22 | 2,57 |
| Untere Außenbreite m | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,70 | 0,76 |
| Gewicht ca. kg | 5,4 | 6,7 | 8,0 | 9,3 | 10,8 | 12,1 | 14,3 | 15,1 | 18,0 | 22,0 |
| Bestell-Nr. | 40206 | 40208 | 40210 | 40212 | 40214 | 40216 | 40218 | 40220 | 40224 | 40228 |