

## Aluminium-Teleskopleiter 4-teilig

### Flexibler Einsatz – Bestimmungsgemäße Verwendung

- Flexibel einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280mm ausziehbar
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise



### Hinweis: Aluminium-Teleskopleiter über 3,0 m Leiternlänge

Die Aluminium-Teleskopleiter können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese im bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

Verwendungsmöglichkeiten:



Abb. Bestell-Nr. 32015

Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m	3,05 - 4,20	3,60 - 5,30	4,20 - 6,40	4,70 - 7,50
Leiternlänge als Anlegeleiter m	1,95 - 3,10	2,50 - 4,20	3,10 - 5,30	3,60 - 6,40
Leiternlänge als Stehleiter m	0,98 - 1,50	1,28 - 2,00	1,53 - 2,55	1,83 - 3,10
Außenbreite m	0,50	0,56	0,63	0,70
Packmaß m	1,03 x 0,50 x 0,19	1,30 x 0,56 x 0,19	1,59 x 0,63 x 0,19	1,86 x 0,70 x 0,21
Sprossenanzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht ca. kg	11,6	14,4	16,5	20,6
Bestell-Nr.	32013	32015	32017	32019

## Zubehör für Teleskopleiter:

### Holmverlängerung

Stufenlos höhenverstellbar.  
Verstellbereich ca. 375 mm.



Bestell-Nr. 32021

Abb. Bestell-Nr. 32021