



Kompakte Bauform durch senkrecht zum Getriebe angeordneten Motor



Zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren



Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff



Leistungsaufnahme	800 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.500 min⁻¹	
Einzelschlagstärke	2,7 J	
Bohrleistung	in Beton	max. 28 mm
	in Holz / Stahl	32 / 13 mm
Passend für	SDS-PLUS	
Gewicht	3,3 kg	

- Zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren
- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Hohe Effektivität beim Bohren und Meißeln
- Kompakte Bauform durch senkrecht zum Getriebe angeordneten Motor
- Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Gummiüberzug schützt Getriebegehäuse gegen Beschädigungen
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Schlagstopp
- Mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

Mitgeliefertes Zubehör:
Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag

