

Produktinformation

Schnellbauschrauber



EAN: 0088381028103

6807

Leistungsaufnahme	500 Watt
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-1.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2.200 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4"
Drehmoment hart	35 Nm
Gewicht	2,2 kg



Lieferumfang:

PH Bit 2x25
Transportkoffer
Seitengriff 36
Führungshülse
Magnethalter 1/4" 60mm

Best.-Nr.:

P-06052
824449-8
153489-2
152483-1
P-05979

- 2-Gang-Schrauber mit hohem Drehmoment bis 35 Nm
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguß
- Leicht zu bedienendes Tiefenanschlagesystem für Serien-verschraubungen mit gleichbleibender Einschraubtiefe
- Feineinstellbare Einschraubtiefe
- Tiefenanschlag leicht entfernbar
- Großflächiger Einschalter mit Elektronik und optimal platziertem Rechts/Links-Lauf-Schalter
- Geräuschlose Abschaltung

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Geräusch

79 dB(A) Vibration
3 dB(A)

2,5 m/s² K-Wert Vibration

1,5 m/s²