




Exakt einstellbare und gut ablesbare Einstelltiefe



Das Werkstück wird automatisch durch die Maschine gezogen



Leistungsaufnahme		1.650 W
Hobelwellendrehzahl		8.500 min⁻¹
Hobelbreite		max. 304 mm
Durchlasshöhe		0 – 155 mm
Spanabnahme	von 0 – 150 mm	3,0 mm
bei Hobelbreite	von 150 – 240 mm	1,5 mm
	von 240 – 304 mm	1,0 mm
Vorschubgeschwindigkeit		8,5 m/min
Gewicht		27 kg

- Leichter Dickenhobel für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle
- Bringt Latten, Balken und Bretter auf exaktes Maß
- Beidseitig großer rostfreier Auflagetisch
- Automatische Höhenverriegelung
- Exakt einstellbare Spanabnahme
- Einfacher und schneller Messerwechsel
- Andruckwalzenabstand nur 129 mm für geringen Verschnitt
- Optional Untergestell (l x b x h: 488 mm x 319 mm x 560 mm) lieferbar. Best.-Nr. 19 39 02-8

Mitgeliefertes Zubehör:
 Hobelmesser HSS,
 Späneabführung, Adapter für Schlauchanschluss,
 Einstelldreieck,
 Montagewerkzeug