

Akku-Tauchsäge

DSP600ZJ

2x18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 165 mm

Präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor für den professionellen Einsatz.

Eine präzise Tauchkreissäge mit einem bürstenlosen Motor. Zwei 18 V Akkus erzeugen eine Stromspannung von 36 V. Die Säge ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 56 mm. Eine Führungsschiene ist optional verwendbar.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Gehrung links / rechts	0/48 °
Leerlaufdrehzahl	2500-6300 min ⁻¹
Akkuschutzsystem	✓
Transportkoffer	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165x20 mm
Produktgewicht	4,4 - 5,1 kg

EAN 0088381844291

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

- Säge Tisch aus Aluminium
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel
- Mit Anreiß-Modus für ausreißfreien Schnitt
- Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

821552-6
MAKPAC Gr. 4



Optionales Zubehör

165447-6
Parallelanschlag



194368-5
Führungsschiene 1.400 mm



B-57613
Führungsschientasche 1.500 mm



194925-9
Führungsschiene 1.900 mm



194367-7
Führungsschiene 3.000 mm



194385-5
Schraubzwinde



196664-7
Winkelanschlag



198885-7
Führungsschienenverbinder



199140-0
Führungsschiene 1.000 mm



199826-6
Klemmzwingen



821552-6
MAKPAC Gr. 4



Service