

Winkelschleifer

GA5030RSP1

720 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät mit Wiederanlaufschutz zum Trennen und Schleifen

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. 720 W Motor und für Scheiben mit 125 mm Durchmesser. Labyrinth-Abdichtung schützt die Maschine vor Verunreinigungen durch Kühlluft.



Technische Details

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	35 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Schnittlänge	266 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	8,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	1.91 - 3.06 kg
Breite	138 mm
Produktabmessung (L x B x H)	266 x 140 x 108 mm

Spezifikationen

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Gehäusedurchmesser nur 57 mm
- Robustes Getriebe mit langer Lebensdauer
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung
- Inkl. Alukoffer, Diamanttrennscheibe und Mütze

EAN 0088381808583

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

153504-2
Seitengriff 36



224415-9
Spannflansch



224554-5
Flanschmutter



Optionales Zubehör

122911-0
Schutzhaube 125mm Trennen



123145-8
Schutzhaube 125 mm werkzeuglos



153504-2
Seitengriff 36



Service