

Heißluftgebläse

HG5030K

1.600 W • 300-500 l/min • 350 / 500 °C



■ Technische Details

Leistungsaufnahme	1600 W
Luftfördermenge	300 - 500 L/min
Temperaturbereich	350 - 500 °
Thermischer Sicherheitsschalter	✓
Länge des Netzkabels	2,0 m
Gewicht ohne Kabel	0,56 kg
Produktabmessung (L x B x H)	233 x 80 x 208 mm

■ Spezifikationen

- Temperatur und Luftmenge in 2 Stufen wählbar
- Besonders leichte Maschine zum Trocknen, Auftauen von Türschlössern, Entfernen alter Lacke
- Aufbringen von Kantenumleimern, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen
- Auch zum Löten, Schweißen und Desinfizieren
- Überhitzungsschutz durch Thermostat
- Der Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt
- Kann aufrecht hingestellt werden

■ **EAN 0088381857321**

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

P-71504

Andruckrolle



PR00000034

Schweissdüse



PR00000036

Kunststoffschweißdraht ABS



PR00000037

Kunststoffschweißdraht HDPE



PR00000038

Kunststoffschweißdraht PP



PR00000041

Farbschaber-Set



PR00000042

Farbschaber



Service