

Akku- Schlagbohrschrauber HP333DSAX1

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹

Kompakter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren

Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe. Maximales Drehmoment: 30/14 Nm. Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping. Mit LED-Arbeitslicht. Inklusive umfangreichem Zubehörsortiment im Deckel des Transportkoffers.



Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Akkuspannung	2,0 Ah Ah
Ladezeit	70 min
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 0-1700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-6 750 / 0-25 500 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	8 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	??,5 m/s ²
Vibration Hammerbohren in Beton	13,0 m/s ²

EAN 0088381873055

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)

Spezifikationen

- Akku-Schutzsystem gegen Überladung, Tiefentladung und Überhitzung



Weitere Informationen

■ Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197396-9

Akku-BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah



197363-4

Ladegerät DC10SB 12V max.



■ Service