

# Kapp- und Gehrungssäge

## LS1018LN

1.430 W • 260 mm • 4.300 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähige und genaue Säge mit einem Laser für Hochleistungsanwendungen**

Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.430 W Motor für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz. Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 91 x 305 mm / 91 x 215 mm erreicht. Der Arbeitstisch ist nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar. Zudem ist ein Staubsack angeschlossen.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	1 430 W
Leerlaufdrehzahl	4 300 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 90°	91 x 305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 215 mm
Max. Gehrung links / rechts	45 / 45 °
Max. Neigung links / rechts	47 / 60 °
Sägeblattdurchmesser	255 - 260 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Laserklasse	2
Gewicht ohne Kabel	20,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	825 x 536 x 633 mm

**EAN 0088381868143**

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)

### Spezifikationen

- Kapp- und Gehrungssäge mit 100x260 mm bzw. 91x310 mm Schnittleistung
- Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar
- Sägekopf links und rechts um 45° neigbar
- Mit Staubsack für einen saubereren Arbeitsplatz
- Mit integriertem Handgriff für den leichten Transport
- Untergestell optional als Zubehör lieferbar: Best-Nr. 198688-9
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**JM23100500**

Auflageverlängerung



**JM23100502**

Horizontalschraubzwinde



**JM27000328**

Einstelldreieck



**762001-3**

Einstelldreieck



**JM23100501**

Staubsaack



## Optionales Zubehör

**122930-6**

Horizontalschraubzwinde



**762001-3**

Einstelldreieck



**JM23100500**

Auflageverlängerung



**JM23100501**

Staubsaack



**JM23100502**

Horizontalschraubzwinde



**JM23200110**

Anschlagerhöhung rechts



## Service