

Kapp- und Gehrungssäge

LS1019L

1.510 W • 260 mm • 3.200 min⁻¹

Leistungsfähige und genaue Säge mit einem Laser für Hochleistungsanwendungen

Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.510 W Motor für Baustellen und andere Arbeitsstätten. Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 68 x 310 / 91 x 279 mm erreicht. Das Dual-Slide-System verringert den Platzbedarf und macht es möglich, die Maschine an eine Wand zu stellen. Zusätzlich verfügt sie über eine exzellente Staubabsaugung.



DXT
Design and Exact Cutting Technology

Technische Details

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	91x279/68x310 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91x197/68x218 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	58x279/42x310 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43x279/29x305 mm
Max. Gehrung links / rechts	48/48 °
Max. Neigung links / rechts	60/60 °
Montagewerkzeug	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Staubsaugbeutel	✓
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260x30 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf und ermöglichen wandnahes Arbeiten
- Arbeitstisch nach rechts und links bis 60° drehbar
- Sägekopf nach links und rechts um 48° neigbar
- Große Grundplatte bietet viel Auflagefläche für das Werkstück
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Effektive Staubabsaugung
- Mit integriertem Handgriff für den leichten Transport

EAN 0088381843997

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122852-0

Staubstreck kpl.



123980-4

Absaugstutzen kpl.



410602-8

Verschlusschiene



762001-3

Einstellendreieck



783208-8

6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm



Optionales Zubehör

122470-4

Horizontalschraubzwinde



122852-0

Staubstreck kpl.



123980-4

Absaugstutzen kpl.



192669-5

Halter-Satz



195253-5

Begrenzungsanschlag 2Stk



327095-1

Auflageverlängerung 200mm



410602-8

Verschlusschiene



762001-3

Einstellendreieck



783208-8

6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm



Service