

Akku-Schlagschrauber

TW161DZ

12V max. • 1/2" • 165 Nm • 0-2.400 min⁻¹

Kompaktes Design mit nur 150 mm Länge und geringem Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten

Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform. In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse, ist er sehr robust und leicht bedienbar. Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 165 Nm Anzugsmoment. Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem CXT	✓
Akkuspannung	- Ah
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 2400 / 0 - 1300 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3600 / 0-2000 min ⁻¹
Drehmoment hart	165 Nm
Standardschrauben	M8-M16
Außenvierkantaufnahme:	1/2 "
Schalleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	8,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1.5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1.0 - 1.2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	150 x 66 x 232 mm

EAN 0088381880800

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Auto-Stopp-Modus im Linkslauf: 0,2 Sekunden nach vollständigem Lösen der Schraube/Mutter stoppt die Dreh-/Schlagbewegung
- Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen
- Sehr handlicher Schlagschrauber
- Kurze Bauform von nur 150 mm
- Hohes Drehmoment von 165 Nm im harten Schraubfall
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß für härteste Beanspruchung
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker LED



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

346909-5
Einhängebügel



Optionales Zubehör

134873-0
Bit-Adapter 1/2" Vierkant zu 1/4"



346909-5
Einhängebügel



Service