

Kappschiene-Säge KSS 400

Bestellnummer: 916501

EAN: 4032689150161

► im Karton



Technische Daten

Schnitttiefe mit Schiene bei 0°	0 – 49,5 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°	0 – 38 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°	0 – 55 mm
Schwenkbereich	0 – 45 °
Schnittlänge	400 mm
Winkelschnitte	-60 – +60 °
Nennleerlaufdrehzahl	5200 1/min
Nennaufnahme	1100 W
Gewicht	5,2 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

1 Sägeblatt-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092552

1 Führungseinrichtung 400; Best. Nr. 204010

1 Anschlagbügel; Best. Nr. 203208

1 Absaugstutzen; Best. Nr. 200042

1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034

1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323


Anwendungsbeispiele



Die KSS 400 kann einfach und schnell von der Systemschiene getrennt und auf eine bestehende Führungsschiene aufgesetzt werden.



Alles aus einer Hand: Die Säge ist mit der Schiene verbunden und damit die einzige Einhand-Kappschiene-Säge weltweit.



Der fixe Anlegenocken und der einstellbare Anschlag sorgen dafür, dass das System für Winkelschnitte von $+60^\circ$ bis -60° eingesetzt werden kann.



Durch die große Skaleneinteilung ist die Winkeleinstellung extrem präzise.

Einsatzgebiet

- ▶ Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- ▶ Längs- und Querschnitte
- ▶ Tauch- und Ausschnitte
- ▶ Materialeinsatz z. B. : Plattenwerkstoffe, Türen, Arbeitsplatten, Parkett und Laminat, Schalungen

Vorteil Nutzen

- ▶ Durch den Schnellverschluss kann die Maschine mit nur einem Handgriff von der Führungseinrichtung getrennt werden. Somit ist sie auch als separate Handkreissäge mit allen Funktionen der MAFELL KSP-Serie einsetzbar.
- ▶ Durch das neue, einzigartige Schwenksystem ist im Winkelbereich zwischen 0° und 22,5° immer eine Schnitttiefe von 49,5 mm erreichbar.
- ▶ Die gummierte Unterseite hält die Kappschienen-Säge sicher auf dem Material und schützt die Werkstück-Oberfläche vor Beschädigungen.

Beschreibung

Vergessen Sie, was Sie bislang über Handkreissägen wissen!

Die MAFELL Kappschienen-Säge KSS 400 ist völlig anders: Das Neue an diesem System ist die einzigartige Schiene, auf der die Handkreissäge nicht nur geführt, sondern fest mit der Säge verbunden wird und damit eine Einheit ergibt: Die Kappschienen-Säge KSS 400.

Damit schneiden Sie perfekt ab. Frei stehend und ohne Auflage, exakt im eingestellten Winkel, mit nur einer Hand an der Maschine, die Kappschienen-Säge KSS 400 macht es möglich. Und im Handling ist die neue KSS 400 unschlagbar: Dank der Bauteile aus Magnesium-Druckguss wiegt das gesamte System nur 5,2 kg.

Die Säge wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlänge von 400 mm.

Der Schwenkpunkt der KSS 400 liegt direkt am Spanreißschutz – dadurch wird nur ein Risszeiger benötigt, egal bei welcher Winkелеinstellung, mit oder ohne Schiene. Der Spanreißschutz ist im Schienenprofil eingebettet und kann bei Bedarf schnell und einfach gewechselt werden.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Winkelanschlag F-WA



Führungsschienentaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM +
Führungsschienentasche



Führungsschienentaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ Führungsschienentasche



Führungseinrichtung 770
maximale Schnittlänge 770 mm



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Parallelanschlag
mit Flügelschrauben



Pilzgriff
als zusätzliche Maschinenführung, mit
Befestigungsschraube



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für
Feinschnitte in Holz



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Führungsschienentasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Aerofix Saug-Spann-System F-AF 1
mit Schiene, Adapter für oben und unten,
Flexschlauch



Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m



Endkappe F-EK
2 Stück



Transportkoffer TK, Metallausführung
(LxBxH) 785x320x285 mm
mit Einlage



Schraubzwinde F-SZ 100MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Sägeblatt-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für
Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
160 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für
universellen Einsatz in Holz

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de