

## Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 260 HM



Bestellnummer: 925501

EAN: 4032689160771

► im Karton



### Technische Daten

Beidseitig schwenkbar	-60° - +60° °
Schnitttiefe	260 mm
Schnitttiefe bei 45°	184 mm
Schnitttiefe bei 60°	130 mm
Nennleerlaufdrehzahl	3000 - 3600 1/min
Nennaufnahme	3000 W
Gewicht	133 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 204591
- 2 Feinschnittkette HM 260 für ZSX Ec / 260 HM; Best. Nr. 006968
- 1 Kombi-Schraubenschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093272
- 1 Anschlussleitung 10 m; Best. Nr. 087612

## Anwendungsbeispiele



Idealer Einsatzbereich z.B. für Schifterschnitte. Die Universalführung im Sonderzubehör.



Beste Schnittqualität mit der ZSX Ec.



Gut ablesbare Skala. Standard Neigungswinkel können mittels Rastfunktion schnell und einfach eingestellt werden.



Die optimal platzierten Handgriffe bieten mit Softgrip maximalen Bedienkomfort. Ein-/Ausschalter und Einschaltsperr sind im hinteren Handgriff integriert.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 60°
- ▶ Allgemeine Abbundarbeiten
- ▶ Schifterschnitte bis 60°
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Mit 3000 W CUprex Motor, optimierter Digital-Elektronik und neuentwickelter Steuertechnik.
- ▶ Im Sonderzubehör - die Schifterschiene für passgenaue Einzelbearbeitung wie Schifter- und Pfettenabschnitte.
- ▶ Ausgezeichnetes Handling und optimaler Komfort - dank geringem Gewicht und Einschaltsperrung direkt am Handgriff integriert.
- ▶ Doppelte Schwenkführung - für präzise Winkelschnitte.
- ▶ Ausgezeichnete Schnittergebnisse - dank MAFELL-Spezial-Sägekette.

## Beschreibung

---

Überzeugende Schnitteigenschaft in nicht gekannter Qualität, durch MAFELL-Spezialkette und exakter Kettenführung auf der Schiene.

Die ZSX Ec ist beidseitig bis 60° schwenkbar. Über die zuschaltbare Rastfunktion können standard Winkelmaße wie 0/90° und beidseitig 45° schnell und einfach eingestellt werden.

Die Motor-Kühlluft bläst den konstanten Risszeiger frei und sorgt dabei für freie Sicht auf den Anriss.

Der großdimensionierte und einstellbare Spanauswurf ermöglicht einen optimalen Auswurf der Späne.

Automatische Kettenschmierung mit präzise einstellbarer Fördermenge, dadurch keine Ölspritzer am Holz.

Wie alle unsere Zimmerei - Handkreissägen nutzt auch die ZSX Ec unser Führungsschienensystem.

Ideal für Rechts- und Linkshänder. Die ergonomische Griff- und Schalteranordnung bringt den Vorschubdruck immer rechtwinklig zur Auflage.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsschiene F 80  
0,8 m lang



Führungsschiene F 110  
1,1 m lang



Führungsschiene F 160  
1,6 m lang



Führungsschiene F 210  
2,1 m lang



Führungsschiene F 310  
3,1 m lang



Verbindungsstück F-VS  
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Führungsschientasche F 160  
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschientaschen-Set  
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM +  
Führungsschientasche



Führungsschientaschen-Set  
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM  
+ Führungsschientasche



Endkappe F-EK  
2 Stück



Haftprofil F-HP 6,8M  
6,8 m lang



Spanreißschutz F-SS 3,4M  
3,4 m lang



Führungsschiene  
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)



Führungsschiene  
Länge 3 m (einteilig)



Führungsschienen-Verlängerung  
Länge 1,5 m



Adapterpaar  
für Parallelanschlag



Feinschnittkette HM 260  
für ZSX Ec / 260 HM



Feinschnittkette HM 400  
für ZSX Ec / 400 HM



Ersatzglieder HM, links



Ersatzglieder HM, rechts



Sägekette 3/8" 400 P  
für Längs- und Querschnitte



Ketten-Führungsschiene 260 HM  
für 006968, 006972



Ketten-Führungsschiene 400 HM  
für 006972



Ketten-Führungsschiene 3/8" 400  
für 006974



Spaltkeil 260  
für 006968, 006972



Spaltkeil 400  
für 006974, 006972



Antriebsstern HM  
für 006968, 006972



Antriebsstern 3/8"  
für 006974



Universalführung (Schifterschiene)



Transportwagen

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)