

Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 HM



Bestellnummer: 925502

EAN: 4032689160788

► im Karton



Technische Daten

Beidseitig schwenkbar	-60° - +60° °
Schnitttiefe	400 mm
Schnitttiefe bei 45°	282 mm
Schnitttiefe bei 60°	199 mm
Nennleerlaufdrehzahl	3000 - 3600 1/min
Nennaufnahme	3000 W
Gewicht	14,1 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 204591
- 2 Feinschnittkette HM 400 für ZSX Ec / 400 HM; Best.-Nr. 006972
- 1 Kombi-Schraubenschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093272
- 1 Anschlussleitung 10 m; Best. Nr. 087612

Anwendungsbeispiele



Idealer Einsatzbereich z.B. für Schifterschnitte. Die Universalführung im Sonderzubehör.



Beste Schnittqualität mit der ZSX Ec.



Gut ablesbare Skala. Standard Neigungswinkel können mittels Rastfunktion schnell und einfach eingestellt werden.



Die optimal platzierten Handgriffe bieten mit Softgrip maximalen Bedienkomfort. Ein-/Ausschalter und Einschaltperre sind im hinteren Handgriff integriert.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 60°
- ▶ Allgemeine Abbundarbeiten
- ▶ Schifterschnitte bis 60°
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff

Vorteil Nutzen

- ▶ Mit 3000 W CUprex Motor, optimierter Digital-Elektronik und neuentwickelter Steuertechnik.
- ▶ Im Sonderzubehör - die Schifterschiene für passgenaue Einzelbearbeitung wie Schifter- und Pfettenabschnitte.
- ▶ Ausgezeichnetes Handling und optimaler Komfort - dank geringem Gewicht und Einschaltsperrung direkt am Handgriff integriert.
- ▶ Doppelte Schwenkführung - für präzise Winkelschnitte.
- ▶ Ausgezeichnete Schnittergebnisse - dank MAFELL-Spezial-Sägekette.

Beschreibung

Überzeugende Schnitteigenschaft in nicht gekannter Qualität, durch MAFELL-Spezialkette und exakter Kettenführung auf der Schiene.

Die ZSX Ec ist beidseitig bis 60° schwenkbar. Über die zuschaltbare Rastfunktion können standard Winkelmaße wie 0/90° und beidseitig 45° schnell und einfach eingestellt werden.

Die Motor-Kühlluft bläst den konstanten Risszeiger frei und sorgt dabei für freie Sicht auf den Anriss.

Der großdimensionierte und einstellbare Spanauswurf ermöglicht einen optimalen Auswurf der Späne.

Automatische Kettenschmierung mit präzise einstellbarer Fördermenge, dadurch keine Ölspritzer am Holz.

Wie alle unsere Zimmerei - Handkreissägen nutzt auch die ZSX Ec unser Führungsschienensystem.

Ideal für Rechts- und Linkshänder. Die ergonomische Griff- und Schalteranordnung bringt den Vorschubdruck immer rechtwinklig zur Auflage.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Winkelanschlag F-WA



Führungsschienentaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM +
Führungsschienentasche



Endkappe F-EK
2 Stück



Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Führungsschiene
Länge 3 m (einteilig)



Adapterpaar
für Parallelanschlag



Feinschnittkette HM 400
für ZSX Ec / 400 HM



Ersatzglieder HM, rechts



Ketten-Führungsschiene 260 HM
für 006968, 006972



Ketten-Führungsschiene 3/8" 400
für 006974



Spaltkeil 400
für 006974, 006972



Antriebsstern 3/8"
für 006974



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Führungsschienentasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschienentaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ Führungsschienentasche



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Führungsschiene
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)



Führungsschienen-Verlängerung
Länge 1,5 m



Feinschnittkette HM 260
für ZSX Ec / 260 HM



Ersatzglieder HM, links



Sägekette 3/8" 400 P
für Längs- und Querschnitte



Ketten-Führungsschiene 400 HM
für 006972



Spaltkeil 260
für 006968, 006972



Antriebsstern HM
für 006968, 006972



Universalführung (Schifterschiene)



Transportwagen

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de