

Zimmerei-Bohrmaschine ZB 100 ES



Bestellnummer: 923601

EAN: 4032689116907

- ▶ Äußerst robust
- ▶ Rechts-/Linkslauf
- ▶ im Karton



Technische Daten

Bohrtiefe	100 mm
Nennleerlaufdrehzahl	340 - 1450 1/min
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme	1200 W
Gewicht	9 kg

Lieferumfang

- 1 Sonderbohrgestell für Ringdübel-Bohrwerkzeuge; Best. Nr. 039160
- 1 Aufnahmeschaft für Ringdübel-Bohrwerkzeuge; Best. Nr. 039192
- 1 Anschlussleitung 10 m

Einsatzgebiet

- ▶ Ring-Dübelbohrungen
- ▶ Ring-Keildübelbohrungen
- ▶ GEKA-Dübelbohrungen
- ▶ Kopfsenkereinsatz
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder

Vorteil Nutzen

- ▶ Werkzeuglose Schnellarretierung - für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.
- ▶ Universalmaschine - für Ring-, Ringkeil- und GEKA-Dübel.
- ▶ Leistungsstarker Motor und hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: längere Lebensdauer.

Beschreibung





































Die ZB 100 ES für präzise Ausfräsungen aller gängigen Dübelarten bis 160 mm.

Die Drehzahl lässt sich dem jeweiligen Werkzeug-Durchmesser entsprechend stufenlos von 340 - 1450 1/min einstellen.

Das Sonderbohrgestell der ZB 100 ES bietet dabei größtmögliche Sicherheit.

Für Ihren Einsatz finden Sie bei uns selbstverständlich das optimale Werkzeug: z. B. Kopfsenker, GEKA-Bohrwerkzeug usw.

Sonderzubehör / Werkzeuge

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Führungszapfen mit Tiefenstellung
11,5 mm Ø |  | Führungszapfen
Ø 11,5 mm, für Kopfsenker |
|  | Führungszapfen mit Tiefenstellung
17,5 mm Ø |  | Führungszapfen mit Tiefenstellung
25 mm Ø |
|  | Adapter MK 2
zur Verwendung vorhandener Werkzeuge der
Zimmerei-Bohrmaschine K |  | Bohrgestell
bis 350 mm Bohrtiefe (ohne Bohrerführung) |
|  | Zusatzgriff |  | Kopfsenker
50 mm Ø, ohne Anschlag- und Schutzring, ohne
Führungszapfen |
|  | Anschlag- und Schutzring, montiert
für Senker 50 - 70 mm Ø |  | Ringdübel-Bohrwerkzeug
Größe I für 54 - 160 mm Ringdurchmesser |
|  | Ring-Keildübel-Bohrwerkzeug
für Ring-Keildübel |  | Bohrwerkzeug GEKA |
|  | Räumer |  | Außenschneider |
|  | Innenschneider |  | Räumer |
|  | Innenschneider |  | Außenschneider |
|  | Innenschneider |  | Außenschneider |
|  | Räumer |  | Messeraufnahme
einzeln (3 Stück erforderlich) |
|  | Messeraufnahme
einzeln (3 Stück erforderlich) |  | HSS-Wendemesser
für Ø 50 mm, 20,6 x 15,5 x 2 mm |
|  | HSS-Wendemesser
für Ø 60 mm, 25,4 x 15,5 x 2 mm |  | HSS-Wendemesser
für Ø 70 mm, 30,2 x 15,5 x 2 mm |
|  | HSS-Wendemesser
für Ø 80 mm, 35,2 x 15,5 x 2 mm |  | HSS-Wendemesser
für Ø 100 mm, 45,2 x 15,5 x 2 mm |
|  | Sechskantschaft
für Bohrmaschinen mit Bohrfutter |  | Führungszapfen
Ø 12,5 mm, für Kopfsenker |
|  | Führungszapfen mit Tiefenstellung
12,5 mm Ø |  | Führungszapfen mit Tiefenstellung
19,5 mm Ø |
|  | Kopfsenker
60 mm Ø |  | Anschlag- und Schutzring, montiert
für Senker 80 - 100 mm Ø |
|  | Führungszapfen mit Tiefenstellung |  | Führungszapfen mit Tiefenstellung |

13,5 mm Ø



Führungszapfen

Ø 13,5 mm, für Kopfsenker



Hartmetall-Wendeplatte

14 x 14 x 2 mm



Führungszapfen mit Tiefenstellring

15,5 mm Ø



Kopfsenker

80 mm Ø



Kopfsenker

100 mm Ø



Führungszapfen

Ø 17,5 mm, für Kopfsenker



Führungszapfen

Ø 21,5 mm, für Kopfsenker



Bohrgestell

bis 475 mm Bohrtiefe (ohne Bohrerführung)

21,5 mm Ø



Kopfsenker

70 mm Ø



Führungszapfen

Ø 14,5 mm, für Kopfsenker



Führungszapfen mit Tiefenstellring

23,5 mm Ø



Führungszapfen

Ø 15,5 mm, für Kopfsenker



Führungszapfen

Ø 16,5 mm, für Kopfsenker



Führungszapfen

Ø 19,5 mm, für Kopfsenker



Austreiber

für MK 2

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de