

IM45 CW



Anwendung

- ☑ Dachpappe
- ☑ Bitumenschindeln
- ☑ Dachpappbahnen
- ☑ Traufbleche
- ☑ Dämmmaterial

Stärken und Nutzen

- ☑ Weltweit erster Impulse Dachpappnagler
- ☑ Optimal für Flächen bis zu 200 m² und Reparaturarbeiten
- ☑ Einfach einzustellende Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
- ☑ Großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Gerätes
- ☑ Füße am Magazinboden geben extra Halt
- ☑ Abstandhalter am Gerätekörper verhindert Beschädigungen am Gerät, wenn es auf der Seite liegt
- ☑ Einfaches Beladen dank einteiligem Magazin
- ☑ Griff mit Soft-Grip für komfortables Arbeiten
- ☑ Praktischer Gürtelhalter

Technische Details

Technische Details	IM45 CW
Artikelnummer	018600
Auslöseart	Einzel
Länge/Breite/Höhe	396/127/315 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,15 kg
Magazinkapazität	125 Nägel
Elementlänge	22 – 45 mm
Elementdurchmesser	3,0 mm
Elementserie	Coilnägel, 16°, drahtmagaziniert
Kapazität Fuel Cell	700 Befestigungen
Kapazität Akku	2.200 Befestigungen
Ladezeit Akku	120 Min.
Setzgeschwindigkeit	2 Nägel/Sekunde
Vibration	3,19 m/s ²



glatt



gerillt



Impulse Packs – drahtmagazinierte Dachpappnägel (Kopf-Ø ca. 9,5 mm), Coil

- ☑ Galvanisiert (glatt) 5µm + Gas
Ø 3,0 x 22 – 25 mm
- ☑ Feuerverzinkt (glatt) + Gas
Ø 3,0 x 22 – 25 – 35 mm
- ☑ Edelstahl (gerillt) – WNr. 1.4301 (A 2) + Gas
Ø 3,0 x 25 mm