

# 584059

## Absaugmobil

### CTM 36 E AC-PLANEX



#### Leistungsmerkmale



#### Stärken und Nutzen

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN
- Zulassung für Staubklasse M
- Zulassung für Staubklasse L bzw. M
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systemen über Sys-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter

#### Anwendungsschwerpunkte

- Für Stäube mit Grenzwerten  $> 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Für Stäube mit Grenzwerten  $> 1 \text{ mg/m}^3$  (CTL) bzw.  $> 0,1 \text{ mg/m}^3$  (CTM)
- Als Ergänzung zum Langhalsschleifer PLANEX LHS 225, insbesondere für das Verschleifen von Spachtelmasse
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Zum Nass- und Trockensaugen geeignet

#### Lieferumfang

- High Performance Hauptfilter
- SELFCLEAN-Filtersack
- Entsorgungssack
- Saugschlauch knickfest D36x3,5-AS/LHS 225
- Verschlusschieber ComfortClean
- Schlauchdepot
- Werkzeughalter PLANEX
- Kabelaufwicklung

#### Verpackung

im Karton

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	350-1200	W
Max. Volumenstrom	3900	l/min
Max. Unterdruck	24000	Pa
Filteroberfläche	6318	cm <sup>2</sup>
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5	m
Max. Behälter-/Filtersackvolumen	36/34	l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 365 x 596	mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2400	W
Gewicht	15,2	kg