


574349

Oberfräse

OF 2200 EB-Plus



Leistungsmerkmale



Stärken und Nutzen

- Höchste Kraftentfaltung und satter Durchzug bei harten Materialien und großen Materialstärken
- Ergonomisches Arbeiten durch den um 30° versetzten Seitenanschlag
- Werkzeugloser Kopiering- und Laufsohlenwechsel
- Schneller Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip
- Schnelle Profilfräseinstellung durch ein- und auskoppelbare Grundplatte
- Mehr Präzision durch extreme Verwindungssteifigkeit dank doppelter Führungssäulenklammerung
- Einfache Frästiefeneinstellung auf 1/10 mm genau
- Bis zu 99 % Absaugung beim Kantenfräsen durch absenkbaaren Absaugring und Spanfänger

Anwendungsschwerpunkte

- Falzen, Nuten und Profilieren
- Große Ausschnitte, Kreise und Bögen fräsen mit der Multifrässchablone
- Arbeitsplatten-Eckverbindungen herstellen mit der Arbeitsplattenschablone
- Fräsen von Türdichtungen und Kantengetriebe in Fenster und Türen
- Stationärräsen mit der Tischfräse TF 2200 bis Fräser Ø 60 mm

Lieferumfang

- Spannzange Ø 12 mm
- Spannzange Ø 8 mm
- Kopiering Ø 30 mm
- Spanfänger
- Bedienungswerkzeug

Verpackung



im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Technische Daten



Leistungsaufnahme	2200	W
Leerlaufdrehzahl	10000-22000	min-1
Spannzangen-Ø	6-12,7	mm
Fräshub	80	mm
Frästiefen-Feineinstellung	20	mm
Max. Fräser Ø	89	mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27	mm
Gewicht	7,8	kg