

574375

Oberfräse

OF 1010 EBQ-Set



Leistungsmerkmale



Stärken und Nutzen

- Niedriges Gewicht und Einhandbedienung
- Mehr Sicherheit dank Schnell-Bremse (OF 1010 EBQ)
- MMC Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Einfacher Fräserwechsel dank Spindelstopp
- Im Frästisch integrierte Spanabsaugung

Anwendungsschwerpunkte

- Kanten abrunden, abfasen, falzen und profilieren
- Beschläge einlassen
- Mit dem Führungssystem Rückwände nuten, Gratleisten einlassen oder Gipskarton fräsen (Faltkanttechnik)
- Anfertigen von Lochreihen im Möbelbau mit dem Lochreihensystem LR 32
- Erstellen von Holzverbindungen mit dem VS 600

Lieferumfang

- Spannzange Ø 8 mm
- Seitenanschlag
- Führungsschienen-Adapter
- Führungsschiene FS 800/2
- Spanfänger
- Bedienungswerkzeug

Verpackung



im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Technische Daten

	Leistungsaufnahme	1010	W
	Leerlaufdrehzahl	10000-24000	min-1
	Spannzangen-Ø	6-8	mm
	Fräshub	55	mm
	Frästiefen-Feineinstellung	8	mm
	Max. Fräser Ø	50	mm
	Anschluss Staubabsaugung Ø	27	mm
	Gewicht	2,7	kg