


584025

Absaugmobil CTL 36 E AC



Leistungsmerkmale



Stärken und Nutzen

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen
- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter

Anwendungsschwerpunkte

- Für Stäube mit Grenzwerten $> 1 \text{ mg/m}^3$
- Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Zum Nass- und Trockensaugen geeignet

Lieferumfang

- High Performance Hauptfilter
- SELFCLEAN-Filtersack
- Entsorgungssack
- Saugschlauch $\text{Ø } 27 \times 3,5 \text{ m-AS}$
- Schlauchdepot
- Sys-Dock
- Kabelaufwicklung

Verpackung

im Karton

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350-1200	W
Max. Volumenstrom	3900	l/min
Max. Unterdruck	24000	Pa
Filteroberfläche	6318	cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5	m
Max. Behälter-/Filtersackvolumen	36/34	l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 365 x 596	mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2400	W
Gewicht	15,2	kg