

# 584017

## Absaugmobil

### CTL 26 E AC



#### Leistungsmerkmale



#### Stärken und Nutzen

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen
- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systemen über Sys-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter

#### Anwendungsschwerpunkte

- Für Stäube mit Grenzwerten  $> 1 \text{ mg/m}^3$
- Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Zum Nass- und Trockensaugen geeignet

#### Lieferumfang

- High Performance Hauptfilter
- SELFCLEAN-Filtersack
- Entsorgungssack
- Saugschlauch  $\varnothing 27 \times 3,5 \text{ m-AS}$
- Schlauchdepot
- Sys-Dock
- Kabelaufwicklung

#### Verpackung

im Karton

#### Technische Daten

|                                    |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme                  | 350-1200        | W               |
| Max. Volumenstrom                  | 3900            | l/min           |
| Max. Unterdruck                    | 24000           | Pa              |
| Filteroberfläche                   | 6318            | cm <sup>2</sup> |
| Netzanschlusskabel, gummiisoliert  | 7,5             | m               |
| Max. Behälter-/Filtersackvolumen   | 26/24           | l               |
| Abmessungen (L x B x H)            | 630 x 365 x 540 | mm              |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2400            | W               |
| Gewicht                            | 14,7            | kg              |