

583848

Absaugmobil

CTM 26 E



Leistungsmerkmale



Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse M
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter

Anwendungsschwerpunkte

- Für Stäube mit Grenzwerten $> 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Zum Nass- und Trockensaugen geeignet

Lieferumfang

- SELFCLEAN-Filtersack
- Saugschlauch $\varnothing 27 \times 3,5 \text{ m-AS}$
- Verschlussdeckel für Ansaugstutzen
- Schlauchdepot
- Sys-Dock
- Kabelaufwicklung

Verpackung

im Karton

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350-1200	W
Max. Volumenstrom	3900	l/min
Max. Unterdruck	24000	Pa
Filteroberfläche	6318	cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5	m
Max. Behälter-/Filtersackvolumen	26/24	l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 365 x 540	mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2400	W
Gewicht	13,9	kg