

561283

Kapp-Zugsäge

KS 120 EB



Leistungsmerkmale



Stärken und Nutzen

- Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinien-Laser
- Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- Schnellbremse

Anwendungsschwerpunkte

- Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe – ohne Errechnen
- Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 88 mm
- Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in „original Wandlage“
- Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke

Lieferumfang

- HW Universal-Sägeblatt W60
- Winkelschmiege
- Werkstückklemme
- Bedienungswerkzeug

Verpackung

im Karton

Technische Daten



Leistungsaufnahme	1600	W
Leerlaufdrehzahl	1400-3400	min-1
Sägeblatt-Ø	260	mm
Schnitttiefe 90°/90°	305 x 88	mm
Schnitttiefe 45°/90°	215 x 88	mm
Sonderschnitttiefe 90°/90°	60 x 120	mm
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90°	168	mm
Neigungswinkel	47/47	°
Abmessungen (BxTxH)	713 x 500 x 470	mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36	mm
Gewicht	21,5	kg
Sonderschnitttiefe 45°/90° (links)	40 x 120	mm
Sonderschnitttiefe 45°/90°	20 x 120	mm
Schnitttiefe 50°/90° (links)	196 x 88	mm
Schnitttiefe 60°/90° (rechts)	152 x 88	mm
Schnitttiefe 45°/45° (links)	215 x 55	mm
Schnitttiefe 45°/45° (rechts)	215 x 35	mm

Kranzprofil Diagonalschnitt bei 90°/90°	168	mm
Gehrungswinkel	50/60	°
Tischhöhe (auf MFT)	790	mm
