

# 561415

## Kapp-Zugsäge

### KS 120 UG-Set



#### Leistungsmerkmale



#### Stärken und Nutzen

- Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinien-Laser
- Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- Schnellbremse

#### Anwendungsschwerpunkte

- Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe – ohne Errechnen
- Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 88 mm
- Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in „original Wandlage“
- Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke
- Untergestell erleichtert und unterstützt die Anwendungen der KAPEX
- Komfortabler Transport auf Baustelle und Montage dank KAPEX Untergestell
- KAPEX Untergestell ermöglicht einfaches Einklappen für den Transport

#### Lieferumfang

- KS 120 EB
- HW Universal-Sägeblatt W60
- Winkelschmiege
- Werkstückklemme
- Bedienungswerkzeug
- Untergestell
- Anschlagreiter
- Teleskopauszug mit Skala
- ausklappbarer Standfuß

#### Verpackung

im Karton

#### Technische Daten

	Leistungsaufnahme	1600	W
	Leerlaufdrehzahl	1400-3400	min-1
	Sägeblatt-Ø	260	mm
	Schnitttiefe 90°/90°	305 x 88	mm
	Schnitttiefe 45°/90°	215 x 88	mm
	Sonderschnitttiefe 90°/90°	60 x 120	mm
	Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90°	168	mm
	Neigungswinkel	47/47	°
	Abmessungen (BxTxH)	713 x 500 x 470	mm
	Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36	mm
	Gewicht	21,5	kg

Sonderschnitttiefe 45°/90° (links)	40 x 120	mm
Sonderschnitttiefe 45°/90°	20 x 120	mm
Schnitttiefe 50°/90° (links)	196 x 88	mm
Schnitttiefe 60°/90° (rechts)	152 x 88	mm
Schnitttiefe 45°/45° (links)	215 x 55	mm
Schnitttiefe 45°/45° (rechts)	215 x 35	mm
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 90°/90°	168	mm
Gehrungswinkel	50/60	°
Tischhöhe (auf MFT)	790	mm

---