

# 769962

## Baustrahler

### DUO-Plus



#### Stärken und Nutzen

- Einzigartige LED Anordnung für 180° Streuwinkel und homogene Ausleuchtung
- Hohe Leuchtkraft (8.000 lm) erzielt großflächig eine hervorragende Beleuchtung
- Tageslichtähnliche Lichtfarbe (5000 K)
- Robust und langlebig mit 10.000 Stunden Leuchtdauer (L70) und stoßfesten Ecken
- Resistent gegen Staub, Wasser, Stürze und Stöße (Schutzklasse IP 55)

#### Anwendungsschwerpunkte

- Sicher im Handling: alle Berührungsflächen erwärmen sich maximal auf 90°C
- Praktisch: 4,8 m Kabellänge für großen Einsatzbereich, ordentlich verstaut in der Kabelaufwicklung
- Flexible Einsatzmöglichkeit: stehend am Boden oder auf Flächen, auf dem Festool Stativ oder beliebig an Haken mit der Aufhängemöglichkeit an der Rückseite der SYSLITE DUO
- Sicher tragbar am robusten Einhandgriff
- Perfekt in Kombination mit dem bis auf 2,00 m ausziehbaren Stativ ST DUO 200 – für ideale Lichtpositionierung und Raumausleuchtung
- Schnell aufzubauen, extrem robust und äußerst standsicher

#### Verpackung



im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

#### Technische Daten

Lichtleistung	8000	lm
Lichtfarbe	5000	K
Lebensdauer LED (L70)	10000	h
Farbwiedergabeindex Ra	80	
Gehäuse-Schutzklasse	IP 55	
Schutzklasse	1	
Kabellänge	4,8	m
Gewicht	3,4	kg