



Kombihammer K 750 S

Robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- SDS-Max Bohreraufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter
- Softschlagfunktion
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-System AVS
- Handgriffe mit Softgrip-Auflage
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Sicherheitskupplung

Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1550 Watt |
| Max. Bohr-Ø Vollbohrer | 50 mm |
| Max. Bohr-Ø Tunnelbohrer | 80 mm |
| Max. Bohr-Ø Bohrkronen | 150 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 300 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl Softschlag | 240 min ⁻¹ |
| Lastdrehzahl | 300 min ⁻¹ |
| Lastschlagzahl | 2700 min ⁻¹ |
| Lastschlagzahl Softschlag | 2180 min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 11,9 J |
| Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton | 9,5 m/s ² |
| Gewicht | 8,2 kg |

Lieferumfang

Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer.

| | |
|---------------|----------------|
| Artikelnummer | 4933 398600 |
| EAN-Code | 4002395 235193 |

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!