



Kombihammer K 545 S

Robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 45 mm in Beton
- SDS-Max Bohrer Aufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter
- Softschlagfunktion
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-System AVS
- Handgriffe mit Softgrip-Auflage
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Sicherheitskupplung

Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1300 Watt |
| Max. Bohr-Ø Vollbohrer | 45 mm |
| Max. Bohr-Ø Tunnelbohrer | 65 mm |
| Max. Bohr-Ø Bohrkronen | 100 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 450 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl Softschlag | 350 min ⁻¹ |
| Lastdrehzahl | 450 min ⁻¹ |
| Lastschlagzahl | 2840 min ⁻¹ |
| Lastschlagzahl Softschlag | 2200 min ⁻¹ |
| Schlagenergie Bohren/ Meißeln | 12/ 14 J |
| Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton | 13 m/s ² |
| Gewicht | 6,7 kg |

Lieferumfang

Netz Kabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer.

Artikelnummer: 4933 3982 00
EAN Code: 4002395 23407 3

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!