



Schlagbohrmaschine PD2E 24 RS

Leistungsstarke 1010 Watt Schlagbohrmaschine mit synchronisiertem 2-Gang-Getriebe.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/ Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1010 Watt
Bohr-Ø in Beton/ Stein	20/ 24 mm
Bohr-Ø in Stahl/ Holz	16/ 40 mm
Max. Drehmoment 1./ 2. Gang	54/ 30 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./ 2. Gang	0-1450/ 0-3400 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./ 2. Gang	0-980/ 0-2300 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	37.600 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1-13 mm
Eckmaß	32 mm
Gewicht	3,0 kg

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Artikelnummer: 4933 3804 62
EAN Code: 4002395 22727 3

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!