

### ULMIA Kurzrauhbank

nach DIN 7218, Hobeisen nach DIN 5145. Mit Weißbuchensole.

Länge Hobelkörper	480 mm
Breite Hobelkörper	74 mm
Schnittwinkel	49°
Breite Hobeisen	54 mm
Länge Hobeisen	190 mm
Keilwinkel Hobeisen	25°



#### Verwendung:

Zum Abrichten und Ebenhobeln von Flächen, Fugen und geraden Kanten. Eignet sich besonders zum Bearbeiten größerer Werkstücke mit langen Flächen, sowie zum Bestoßen und Fügen. Besonderes Merkmal ist der Schnittwinkel von 49°, der der Kurzrauhbank die Charakteristik eines besonders langen Putzhobels verleiht.

Bestell-Nr.	EAN-CODE 40 44637	Beschreibung	kg
HW1A-54	10132 3	<b>Kurzrauhbank mit Weißbuchensole</b> und Doppel-eisen 54 mm	2,44
E-HW1A-54	10133 0	<b>Einfacheisen ohne Klappe</b> Eisenbreite 54 mm	0,22
D-HW1A-54	10134 7	<b>Doppeleisen mit Klappe</b> Eisenbreite 54 mm	0,40

### ULMIA Doppelhobel

nach DIN 7219, Hobeisen nach DIN 5145.

Mit Weißbuchen- oder Pockholzsole.

Länge Hobelkörper	240 mm
Breite Hobelkörper	64 mm
Schnittwinkel	45°
Breite Hobeisen	48 mm
Länge Hobeisen	190 mm
Keilwinkel Hobeisen	25°



#### Verwendung:

Zum Ebnen und Glätten geschichteter Flächen längs und auch schräg zur Faserrichtung. Verwendung ähnlich wie Rauhbank, jedoch bei kleineren Werkstücken.

Bestell-Nr.	EAN-CODE 40 44637	Beschreibung	kg
HW2-48	10135 4	<b>Doppelhobel mit Weißbuchensole</b> und Doppeleisen 48 mm	1,12
HP2-48	10136 1	<b>Doppelhobel mit Pockholzsole</b> und Doppeleisen 48 mm	1,30
HW2W-48	10549 9	<b>Doppelhobel mit Wendemesser</b> mit Weißbuchensole und Wendemessereisen 48 mm	1,30
E-HW2-48	10137 8	<b>Einfacheisen ohne Klappe</b> Eisenbreite 48 mm	0,23
D-HW2-48	10138 5	<b>Doppeleisen mit Klappe</b> Eisenbreite 48 mm	0,34
424	10550 5	<b>Wendemesser-Eisen</b> WS-Ausführung, 48 mm breit, für Doppel- und Putzhobel	0,28
430	10551 2	<b>Wendemesser WS</b> (Verpackungseinheit 5 Stück)	0,03

### ULMIA Putzhobel

nach DIN 7220, Hobeisen nach DIN 5145.

Mit Weißbuchen- oder Pockholzsole.

Länge Hobelkörper	220 mm
Breite Hobelkörper	64 mm
Schnittwinkel	49°
Breite Hobeisen	48 mm
Länge Hobeisen	190 mm
Keilwinkel Hobeisen	25°



#### Verwendung:

Zum Putzen von Vollholz und furnierten Flächen sowie für Putz- und Einpassarbeiten. Er hinterlässt bei ästigen und widerspanigen Hölzern keine sichtbaren Hobelstöße.

Bestell-Nr.	EAN-CODE 40 44637	Beschreibung	kg
HW3-48	10139 2	<b>Putzhobel mit Weißbuchensole</b> und Doppeleisen 48 mm	1,08
HP3-48	10140 8	<b>Putzhobel mit Pockholzsole</b> und Doppeleisen 48 mm	1,12
HW3W-48	10556 7	<b>Putzhobel mit Wendemesser</b> mit Weißbuchensole und Wendemessereisen 48 mm	1,30
E-HW2-48	10137 8	<b>Einfacheisen ohne Klappe</b> Eisenbreite 48 mm	0,23
D-HW2-48	10138 5	<b>Doppeleisen mit Klappe</b> Eisenbreite 48 mm	0,34
424	10550 5	<b>Wendemesser-Eisen</b> WS-Ausführung, 48 mm breit, für Doppel- und Putzhobel	0,28
430	10551 2	<b>Wendemesser WS</b> (Verpackungseinheit 5 Stück)	0,03