

UMETA-Zubehör für Fettpressen



Hochdruckschlauchleitungen nach DIN 1283

Mit den Schlauchleitungen von UMETA schaffen Sie eine optimale Verbindung zwischen Ihrer Fettpresse und der Schmierstelle.

Lieferbar in zwei Ausführungen und Längen, entweder ohne Mundstück oder schon mit dem UMETA-Mundstück Ihrer Wahl fertig montiert.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie unbedingt den max. zulässigen Biegeradius. Schläuche auf keinen Fall knicken!

360/LN Hochdruckschlauch Ø 11 mm DIN 1283



Innen Ø mm 4,0 mm
 Außen Ø mm 10,2 mm
 Berstdruck: 1000 bar
 Prüfdruck: 800 bar
 Betriebsdruck max.: 400 bar
 Temperaturbereich: -20C - +60C
 zul. Biegeradius max.: 35 mm
 Innenschicht: Polyethylen
 Druckträger: 1 Polyester-Einlage
 Außenschicht: Polyamid



Schlauch mit Schiebekupplung

Schlauch mit Greifkupplung

Anschluss- gewinde	Anschlussstück	Typ	Länge	
			300 mm	500 mm
M10 x 1	ohne Mundstück	360/LN	V000145	362/LN V000312
	Hydr.-Greifkupplung H	340/GLN	V000039	342/GLN V000041
	Schiebekupplung M4	330/LN	V000366	332/LN V000940
	Schiebekupplung M1+T1	350/LN	V000283	352/LN V000298
	Schiebekupplung M22	354/LN	V000318	356/LN V000394
G 1/8	ohne Mundstück	360/LN	V000476	362/LN V000323
	Hydr.-Greifkupplung H	340/GLN	V000108	342/GLN V000288
	Schiebekupplung M4	330/LN	V001048	332/LN V001049
	Schiebekupplung M1+T1	350/LN	V000223	352/LN V000651
	Schiebekupplung M22	354/LN	V000650	356/LN V000652
1/8-NPT	ohne Mundstück	360/LN	V000109	362/LN V000328
	Hydr.-Greifkupplung H	340/GLN	V000326	342/GLN V000327
	Schiebekupplung M4	330/LN	V001662	332/LN V001663
	Schiebekupplung M1+T1	350/LN	V000682	352/LN V000684
	Schiebekupplung M22	354/LN	V000683	356/LN V000685



360/L Hochdruckschlauch 2 SN Ø 13 mm DIN 1283

Innen Ø mm	4,8 mm
Außen Ø mm	12,5 mm
Berstdruck:	1650 bar
Prüfdruck:	800 bar
Betriebsdruck max.:	415 bar
Temperaturbereich:	-40C - +100C
zul. Biegeradius max.:	90 mm
Innenschicht:	Polyethylen
Druckträger:	2 Stahldrahtgeflechtseinlagen
Außenschicht:	synth. Gummi



Bitte beachten Sie unbedingt den max. zulässigen Biegeradius.
Achtung: Schläuche auf keinen Fall knicken!



Anschluss- gewinde		Anschlussstück		Typ	Länge 300 mm	Typ	Länge 500 mm
M10 x 1		ohne Mundstück		360/L	V000282	362/L	V000297
		Hydr.-Greifkupplung	H	340/GL	V000200	342/GL	V000294
		Schiebekupplung	M4	330/L	V001206	332/L	V001207
		Schiebekupplung	M1+T1	350/L	V000311	352/L	V000475
		Schiebekupplung	M22	354/L	V000653	356/L	V000332
G 1/8		ohne Mundstück		360/L	V000410	362/L	V000471
		Hydr.-Greifkupplung	H	340/GL	V000042	342/GL	V000496
		Schiebekupplung	M4	330/L	V001208	332/L	V001209
		Schiebekupplung	M1+T1	350/L	V000741	352/L	V001210
		Schiebekupplung	M22	354/L	V000761	356/L	V001020

1/8-NPT auf Anfrage