









## UMETA-Zubehör für Fettpressen




### Düsenrohre

UMETA Verlängerungsrohre in gerader oder gebogener Ausführung erlauben durch eine Polyamid-Flügelmutter einfachste, werkzeuglose Montage von Hand. Das garantiert eine optimale Dichtwirkung und Einstellmöglichkeit des abgewinkelten Mundstücks in jede gewünschte Richtung.

Art.-Nr.:

	<b>110/G</b>	Düsenrohr, gebogen mit Hydraulik-Greifkupplung Länge 170 mm	M10 x 1 G 1/8	V000279 V000337
	<b>100/G</b>	Düsenrohr, gerade mit Hydraulik-Greifkupplung Länge 170 mm	M10 x 1 G 1/8	V000044 V000155
	<b>110/S</b>	Düsenrohr, gebogen mit Spitzmundstück Länge 154 mm	M10 x 1 G 1/8	V000316 V000285
	<b>100/S</b>	Düsenrohr, gerade mit Spitzmundstück Länge 154 mm	M10 x 1 G 1/8	V000247 V000253
	<b>110/H</b>	Düsenrohr, gebogen mit Hydraulik-Mundstück Länge 150 mm	M10 x 1 G 1/8	V000103 V000375
	<b>100/H</b>	Düsenrohr, gerade mit Hydraulik-Mundstück Länge 150 mm	M10 x 1 G 1/8	V000076 V000055
	<b>95/G</b>	Düsenrohr, gebogen mit Hydraulik-Greifkupplung ohne Flügelmutter Länge 170 mm	M10 x 1 G 1/8 1/8 NPT	V000398 V000154 V000101
	<b>90/G</b>	Düsenrohr, gerade mit Hydraulik-Greifkupplung ohne Flügelmutter Länge 170 mm	M10 x 1 G 1/8 1/8 NPT	V000074 V000054 V000072



Düsenrohre mit Anschluss G 1/8 sind durch eine blaue Flügelmutter gekennzeichnet

Düsenrohre mit Anschlussgewinde 1/8-NPT sind auf Anfrage lieferbar