



Abisolierzange

- ▮ Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrahtigen Leitern mit Standardisolation
- ▮ Mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
- ▮ Mit Stellschraube zum einfachen Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser
- ▮ Mit Öffnungsfeder
- ▮ Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen
- ▮ Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Artikelnummer: 145-69-160

Technische Daten

145-69-160		
◀▶	Länge in Millimeter	160
◀▶	Länge in Zoll	6 1/4
✂	Schneidenform	⊠
⊗	Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidwert in Millimeter	5
⊗	Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidwert in Quadratmillimeter	10
⊗	Mit Öffnungsfeder	⊗
⚖	Gewicht in Gramm	165
▮	EAN Code	40 03758 14516 6

Allgemeine Information

Ausführung 69

Die Zangen in der optisch ansprechenden Titan-Ausführung erhalten Sie mit unserer neuen SoftGripp 3K Griffhülle. Die 3-Zonen-Griffhülle bietet Ihnen optimale Haptik durch das ergonomische Griffdesign. Die Zangen sind aus Werkzeugstahl, Spezial-Werkzeugstahl oder Chrom-Vanadium Stahl gesenkgeschmiedet und ölgehärtet. Die Schneiden aller Schneidwerkzeuge sind induktiv gehärtet und so optimal für die Arbeiten in Industrie und Handwerk.

Einfach alles im Griff behalten.

Montagearbeiten in der Höhe bieten oft gute Aussicht und immer Herausforderungen. Hier muss bei wenig Bewegungsspielraum jeder Griff des Monteurs sitzen und die Sicherheit von Mensch, Maschine und Werkzeug gewahrt werden. Mit NWS-Industriewerkzeugen hat er diese Umstände voll im Griff. Ihre ergonomische Konstruktion schont seine Kräfte, etwa bei Arbeiten überkopf. Und gesichert über den SystemClip, fällt das Werkzeug garantiert nicht herab. Damit ist die Arbeit zugleich leichter und sicherer.