



Wasserpumpenzange ClassicPlus

- ▮ Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung
- ▮ Greifbacken doppelt verzahnt
- ▮ Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
- ▮ Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
- ▮ Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- ▮ Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- ▮ Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- ▮ Optimaler Drehpunkt, geringer Kraftaufwand
- ▮ Griffe mit Kunststoff überzogen
- ▮ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet

Artikelnummer: 1651-12-240

Technische Daten

1651-12-240		
◀▶	Länge in Millimeter	240
◀▶	Länge in Zoll	9 1/2
☐↕	Maximale Spannweite in Millimeter	50
<u>DIN</u>	DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite	DIN ISO 8976
⚖	Gewicht in Gramm	330
▮	EAN Code	40 03758 16514 0