



Wasserpumpenzange ClassicPlus

- | Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung
- | Greifbacken doppelt verzahnt
- | Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
- | Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
- | Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- | Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- | Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- | Optimaler Drehpunkt, geringer Kraftaufwand
- | Rot pulverbeschichtet
- | Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet

Artikelnummer: 1651-11R-240

Technische Daten

1651-11R-240		
◀▶	Länge in Millimeter	240
◀▶	Länge in Zoll	9 1/2
☐↕	Maximale Spannweite in Millimeter	50
<u>DIN</u>	DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite	DIN ISO 8976
⚖	Gewicht in Gramm	315
▮	EAN Code	40 03758 16516 4