



Aluminium-Mehrweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm

- nivello®-Traverse
- Flexibel einsetzbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/ Schiebeleiter
Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil, treppengängige Leiter
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung und lösbare Metallstrebe

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar.



Verwendungsmöglichkeiten:



Produktvideo
Aluminium-
Mehrweckleiter

Arbeitshöhe bis ca. m	6,10	7,80	8,90	10,60
Sprossenanzahl	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13
Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter m	5,00	6,70	7,80	9,50
Leiterlänge eingefahren m	2,20	2,70	3,30	3,90
Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil m	3,60	4,70	5,50	6,30
Holzmabmessungen mm	73 x 25	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Traversenbreite m	0,93	1,20	1,20	1,20
Gewicht ca. kg	16,5	21,5	27,4	36,0
Bestell-Nr.	11107	11108	11109	11144

Abb. Bestell-Nr. 11108