



**Art. 906 C**



**Senkkopf, T-STAR plus**  
 Mit SPAX MULTI-Kopf und SPAX CUT-Spitze, gehärtet, gleitbeschichtet  
 Vollgewinde  
 Verzinkt, gelb passiviert

mm Ø Länge	Best.-Nr.	VE	mm Ø Länge	Best.-Nr.	VE
8 x 160 TG	153 156	50	10 x 350 TG	153 204	50
8 x 180 TG	153 158	50	10 x 400 TG	153 206	50
8 x 200 TG	153 160	50	10 x 450 TG	153 208	50
8 x 220 TG	153 162	50	10 x 500 TG	153 210	25
8 x 240 TG	153 164	50	10 x 550 TG	153 212	25
8 x 260 TG	153 166	50	10 x 600 TG	153 214	25
8 x 280 TG	153 168	50	12 x 200 TG	153220	25
8 x 300 TG	153 170	50	12 x 220 TG	153222	25
8 x 350 TG	153 174	50	12 x 200 TG	153220	25
8 x 400 TG	153 176	50	12 x 220 TG	153222	25
8 x 450 TG	153 178	50	12 x 240 TG	153224	25
8 x 500 TG	153 180	25	12 x 260 TG	153226	25
8 x 550 TG	153 182	25	12 x 280 TG	153228	25
8 x 600 TG	153 184	25	12 x 300 TG	153230	25
10 x 200 TG	153 190	50	12 x 350 TG	153234	25
10 x 220 TG	153 192	50	12 x 400 TG	153236	25
10 x 240 TG	153 194	50	12 x 450 TG	153238	25
10 x 260 TG	153 196	50	12 x 500 TG	153240	25
10 x 280 TG	153 198	50	12 x 550 TG	153242	20
10 x 300 TG	153 200	50	12 x 600 TG	153244	20

Auch in Edelstahl in einigen Abmessungen kurzfristig lieferbar!

Bitgröße: T40 für Ø 8 mm  
 T50 für Ø 10-12 mm

## Einschraublehre



für die Aufdachdämmung  
 Für SPAX 8 mm Senk- und Tellerkopf zur  
 präzisen und punktgenauen Verschraubung im Sparren (67°-Winkel).

Abmessung	Best.-Nr.	VE
	140 000	1

3