

# Spanplattenschr.



## Art. 98 TB

mit I-Stern, Senkkopf mit Fräsrippen

rostfrei **A 2**

Innenstern T, Bohrspitze, kein Vorbohren und Versenken notwendig !

Abmessung	Best.-Nr.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	VE
4 x 40 / 24	292 910	200	4,5 x 65 / 45	292 940	200
4 x 45 / 30	292 912	200	4,5 x 70 / 50	292 942	200
4 x 50 / 30	292 914	200	4,5 x 80 / 60	292 944	200
4 x 55 / 35	292 916	200	5 x 40 / 24	292 950	200
4 x 60 / 40	292 918	200	5 x 45 / 30	292 952	200
4 x 65 / 45	292 920	200	5 x 50 / 30	292 954	200
4 x 70 / 50	292 922	200	5 x 55 / 35	292 956	200
4 x 80 / 60	292 924	200	5 x 60 / 40	292 958	200
4,5 x 40 / 24	292 930	200	5 x 65 / 45	292 960	200
4,5 x 45 / 30	292 932	200	5 x 70 / 50	292 962	200
4,5 x 50 / 30	292 934	200	5 x 80 / 60	292 964	200
4,5 x 55 / 35	292 936	200	6 x 100 / 60	292 986	100
4,5 x 60 / 40	292 938	200	6 x 120 / 60	292 988	100

**Bitgröße:**

TX 20 für Ø 4 - 4,5 mm

TX 25 für Ø 5 - 6 mm