


Bohrschrauben



Art. 7504 B

galv. verzinkt

Selbstbohrende Spezialschraube SW 8, aus vergütetem Stahl, korrosionsgeschützt, mit aufmontierter Dichtscheibe aus verzinktem Stahl, Scheibe mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung zur Montage auf Stahlunterkonstruktionen.

Abmessung	Best.-Nr.	Scheibe in mm	max. Klemmdicke in mm	max. Bohrleistung in mm	VE
4,2 X 13	291400	14	8	2	250
*4,8 X 13	291430	14	7	3	250
4,8 X 16	291432	14	10	3	250
4,8 X 19	291434	14	13	3	250
4,8 X 22	291436	14	16	3	250
4,8 X 25	291438	14	19	3	250
*4,8 X 32	291440	14	26	3	250
*4,8 X 38	291442	14	32	3	250
*4,8 X 45	291444	14	39	3	250
*4,8 X 50	291446	14	44	3	250
*4,8 X 60	291448	14	54	3	250
5,5 X 25	291460	16	18,5	5	250
5,5 X 32	291462	16	25,5	5	250
*5,5 X 38	291464	16	31,5	5	250
*5,5 X 50	291470	16	44,5	5	250
*5,5 X 60	291472	16	50,5	5	250
6,3 X 19	291490	16	10	6	250
*6,3 X 22	291492	16	13	6	250
6,3 X 25	291494	16	16	6	250
6,3 X 32	291496	16	23	6	250
*6,3 X 38	291498	16	29	6	250
6,3 X 50	291500	16	41	8	250
*6,3 X 65	291502	16	56	8	250
*6,3 X 80	291504	16	71	8	250
*6,3 X 100	291506	16	91	8	250
*6,3 X 120	291508	16	111	8	250
*6,3 X 140	291510	16	131	8	250
*6,3 X 160	291512	16	151	8	250

Auch in Edelstahl lieferbar, siehe Seite 4/9 !

* Kein ständiger Lagervorrat, kurzfristig lieferbar