


## Bohrschrauben



## Art. 7504 B


Selbstbohrende Spezialschraube SW 8 mm aus  
 Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten Dichtscheiben  
 aus Edelstahl 1.4301, Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung

Edelstahl

Abmessung	Best.-Nr. Edelstahl	Scheibe in mm	Bohrleistungen in mm	VE
5,5 X 22	292550	16	Blechüberlappungen bis zu max. 2 x 1,0 mm Blechstärke	250
4,8 X 35	292560	14	Holz	250

4

## Bohrschrauben



## Art. 7504 B

Selbstbohrende Spezialschraube SW 8 mm aus  
 Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten Dichtscheiben  
 aus Edelstahl 1.4301, Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung  
 Anwendungsbereiche: Montage auf dünne Blechprofile oder Kassettenstege bis max. 3,5 mm  
 Gesamtmaterialestärke, für Stahlunterkonstruktionen




Edelstahl

Abmessung	Best.-Nr. Edelstahl	Scheibe in mm	max. Bohrleistung in mm	VE
5,5 X 25	292570	16	3,5	250
5,5 X 38	292572	16	3,5	250
*5,5 X 50	292574	16	3,5	250
*5,5 X 65	292576	16	3,5	250

\* Kein ständiger Lagervorrat, kurzfristig lieferbar

## Bohrschrauben



## Art. 7504 B

Selbstbohrende Spezialschraube SW 8 mm aus  
 Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten Dichtscheiben  
 aus Edelstahl 1.4301, Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung  
 Anwendungsbereiche: Montage auf Stahlunterkonstruktionen bis zu einer Gesamtmaterialestärke  
 von 6 mm.



Edelstahl

Abmessung	Best.-Nr. Edelstahl	Scheibe in mm	max. Bohrleistung in mm	VE
5,5 X 26	292590	16	6	250
5,5 X 32	292571	16	6	250
5,5 X 38	292592	16	6	250