

STABILA® 



Leichtmetall- Wasserwaagen, Installation

Aus besonders korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung. Starkes Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen. Allseitige elektrostatische Pulverbeschichtung in Gelb. Weiße Kunststoffteile. Mit unzerbrechlichen Libellen aus Block-Acrylglas. Zur Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen in den Wasserwaagenkörper fest eingegossen. Messgenauigkeit in Normallage: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/ m}$, Messgenauigkeit in Umschlagmessung: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/ m}$. 10 Jahre Garantie auf Libellen. Made in Germany

Spezielle Ausstattung

Patentierte Stopper an den Endkappen halten die Wasserwaage an der Wand, so dass Markierungen leicht gemacht werden können.

Sechsring-Horizontal-Libelle: Für das Anlegen von 1 % und 2 % Gefälle.

Skalierung in mm auf der Oberseite der Wasserwaage zum Übertragen von Maßen

Normmaße sind durch Kerben besonders markiert und lassen sich deshalb leicht anzeichnen.

Starke Seltenerde Magnete.

| Abmessung | Best.-Nr. | VE | Abmessung | Best.-Nr. | VE |
|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|
| 600 | 700320 | 1 | 1000 | 700321 | 1 |