

Taschenstahlbandmaß

12,5 mm breites (in 5 m Länge 19 mm breites und in 8 m Länge 25 mm breites), gelbes Stahlband. Einteilung in mm, Bezifferung in cm, rote Zehnerzahlen. Beweglicher Anfangshaken ermöglicht fehlerfreies Messen beim Anstoßen und Einhängen des Bandes. Ab 5 m mit verstärktem Bandanfang.

Mit Bandbremse und automatischem Bandrücklauf sowie mit Spikes-Haken zur optimalen Haftung des Hakens auf glatteren Oberflächen. Stopper zum Abbremsen und Fixieren des Bandeinlaufs. Gelbe Kapsel aus bruchsicherem Kunststoff. EG-Baumusterprüfbescheinigung, EG-Genauigkeitsklasse II, CE konform;



Länge / Breite	Best.-Nr.	VE	Länge / Breite	Best.-Nr.	VE
2 m / 13 mm	700392	1	5 m / 19 mm	700396	1
3 m / 13 mm	700394	1	8 m / 25 mm	700398	1

Taschenstahlbandmaß

16 mm breites, gelbes Stahlband. Einteilung in mm, Bezifferung in cm, rote Zehnerzahlen. Beweglicher Anfangshaken ermöglicht fehlerfreies Messen beim Anstoßen und Einhängen des Bandes. Mit Bandbremse und automatischem Bandrücklauf sowie mit Spikes-Haken zur optimalen Haftung des Hakens auf glatteren Oberflächen. Stopper zum Abbremsen und Fixieren des Bandeinlaufs. Gelbe Kapsel aus bruchsicherem Kunststoff. Zusätzlich Sichtfenster für Innenmessungen. EG-Baumusterprüfbescheinigung, EG-Genauigkeitsklasse II, CE konform;



Länge / Breite	Best.-Nr.	VE	
3 m / 16 mm	700388	1	