

GECKO Hybrid POP Flexibler Kleb- und Dichtstoff



Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	VE
750501	weiß	310 ml	12
750502	grau	310 ml	12
750503	schwarz	310 ml	12



1-Komponenten Hybrid POP

Sehr hohe sofortige Anfangshaftung, korrigierbar, sehr gut glättbar, neutralvernetzend, geruchlos, ungiftig, überlackierbar, anstrichverträglich, UV- und witterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, silicon- und lösemittelfrei, geprüfte Lebensmittelqualität, nahezu kein Schrumpfen.

Verarbeitungsvorteile:

keine Fixierung der Fügeiteile notwendig, Verklebung ca. 20 Minuten korrigierbar, „Nass in Nass“ überlackierbar, ohne Primer anwendbar, unter Wasser verarbeitbar. Verklebte Bleche punktschweißbar und pulverbeschichtbar.

Anwendungsbereiche:

Abdichtungen und spannungsfreie Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau. Anwendungen im lebensmittelnahen Bereich. Vibrationsfestes Anbringen von Schildern und Beschriftungen, Natursteinverklebungen, Spiegelverklebungen, auch sehr gut geeignet zur Montage von Photovoltaikanlagen.



Bitte beachten Sie vor Anwendung die Produktdatenblätter.