




Technische Daten

Gewicht: 1,16 kg
Höhe: 242 mm
Länge: 253 mm
Arbeitsdruck: 8,3 bar
Magazinkapazität: max. 100 Stifte
Stiftlänge: 16-35 mm
Stiftdurchmesser: 1,2 mm
Luft/Eintreibvorgang:
(6 bar): 0,60 Liter



| EDV-Nr. | ITW | Beschreibung | VE |
|---------|-----|--------------|----|
|---------|-----|--------------|----|

STIFTNAGLER FN1835.1, STIFTE 0°

| | | | |
|--------|--------|----------------------------|---|
| 614023 | 575485 | FN1835.1 Einzelauslösung* | 1 |
| 614022 | 575489 | FN1835.1 Kontaktauslösung* | 1 |

Zubehör für FN1835.1

| | | | |
|--------|---------------------------------|--|---|
| 617554 | Schutzkappe FN1835.1 / FN1850.1 | | 1 |
|--------|---------------------------------|--|---|

* im Gerätekofter

| EDV-Nr. | ITW | Beschreibung | Mille / VE |
|---------|-----|--------------|------------|
|---------|-----|--------------|------------|

F18 - STIFTE FÜR FN1835.1

| Galvanisiert | | | |
|--------------|--------|---------------|------|
| 610620 | 395281 | Ø 1,2 X 16 MM | 5,00 |
| 610621 | 395282 | Ø 1,2 X 19 MM | 5,00 |
| 610622 | 395283 | Ø 1,2 X 25 MM | 5,00 |
| 610623 | 395284 | Ø 1,2 X 29 MM | 5,00 |
| 610628 | 395285 | Ø 1,2 X 32 MM | 5,00 |
| 610624 | 395286 | Ø 1,2 X 35 MM | 5,00 |

| Edelstahl – WNr. 1.4301 (A 2) | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|------|
| | 391020 | Ø 1,2 X 19 MM | 5,00 |
| | 113470 | Ø 1,2 X 25 MM | 5,00 |
| 610630 | 391022 | Ø 1,2 X 30 MM | 5,00 |
| 610631 | 113471 | Ø 1,2 X 35 MM | 5,00 |

F18 - Stifte / SKN / J

Einsatzmöglichkeiten in den Naglern der folgenden Firmen:

BeA: SK 325-121, SK 335-201, SK 338-616, SK 350-211
Bostitch: BT 35 CT, BT 50 CT, T 29/30, T 29/50
Haubold: SKN 30 N, SKN 30 JN 12, SKN 40 V 12, SKN 50 L-1
Paslode: FN 1835, FN 1850, FN 16A 65, FN 1650, FN 1665.1
Prebena: 2g-J 32 SVN, 2m-J 45 SDS, 2m-J/ES 32 Combi, 2p-J/ES 40 Combi, 2p-J 50 SDS




Holz Her: 3439, 3440, 3443
Senco: SLP 20, SLP 20 GLN



Technische Daten

Gewicht: 1,31 kg
 Höhe: 270 mm
 Länge: 255 mm
 Arbeitsdruck: 8,3 bar
 Magazinkapazität: max. 100 Stifte
 Stifflänge: 16-50 mm
 Stiftdurchmesser: 1,2 mm
 Luft/Eintreibvorgang (6 bar): 0,60 Liter



| EDV-Nr. | ITW | Beschreibung | VE |
|---------|-----|--------------|----|
|---------|-----|--------------|----|

STIFTNAGLER FN1850.1, STIFTE 0°

| | | | |
|--------|--------|----------------------------|---|
| 614017 | 575492 | FN1850.1 Einzelauslösung* | 1 |
| 614021 | 575494 | FN1850.1 Kontaktauslösung* | 1 |

Zubehör für FN1850.1

| | | | |
|--------|--|---------------------------------|---|
| 617554 | | Schutzkappe FN1850.1 / FN1835.1 | 1 |
|--------|--|---------------------------------|---|

* im Gerätekoffer

| EDV-Nr. | ITW | Beschreibung | Mille / VE |
|---------|-----|--------------|------------|
|---------|-----|--------------|------------|

F18 - STIFTE FÜR FN1850.1

| Galvanisiert | | | |
|--------------|--------|---------------|------|
| 610620 | 395281 | Ø 1,2 X 16 MM | 5,00 |
| 610621 | 395282 | Ø 1,2 X 19 MM | 5,00 |
| 610622 | 395283 | Ø 1,2 X 25 MM | 5,00 |
| 610628 | 395285 | Ø 1,2 X 32 MM | 5,00 |
| 610624 | 395286 | Ø 1,2 X 35 MM | 5,00 |
| 610625 | 395287 | Ø 1,2 X 40 MM | 5,00 |
| 610626 | 394924 | Ø 1,2 X 45 MM | 5,00 |
| 610627 | 395288 | Ø 1,2 X 50 MM | 5,00 |




| Edelstahl – WNr. 1.4301 (A 2) | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|------|
| | 391020 | Ø 1,2 X 19 MM | 5,00 |
| | 113470 | Ø 1,2 X 25 MM | 5,00 |
| 610630 | 391022 | Ø 1,2 X 30 MM | 5,00 |
| 610631 | 113471 | Ø 1,2 X 35 MM | 5,00 |
| 610632 | 391025 | Ø 1,2 X 40 MM | 5,00 |



Technische Daten

Gewicht: 1,31 kg
 Höhe: 270 mm
 Länge: 255 mm
 Arbeitsdruck: max. 8,3 bar
 Magazinkapazität: max. 85 Stifte
 Stifflänge: 15-50 mm
 Stiftdurchmesser: 1,6 mm
 Luft/Eintreibvorgang (6 bar): 1,40 Liter



| EDV-Nr. | ITW | Beschreibung | VE |
|---------|-----|--------------|----|
|---------|-----|--------------|----|

STIFTNAGLER FN1650.1, STIFTE 0°

| | | | |
|--------|--------|----------------------------|---|
| 614026 | 575497 | FN1650.1 Einzelauslösung* | 1 |
| 614036 | 575499 | FN1650.1 Kontaktauslösung* | 1 |

Zubehör für FN1650.1

| | | | |
|--|--------|----------------------|---|
| | 617554 | Schutzkappe FN1650.1 | 1 |
|--|--------|----------------------|---|

* im Gerätekofter

| EDV-Nr. | ITW | Beschreibung | Mille / VE |
|---------|-----|--------------|------------|
|---------|-----|--------------|------------|

F16 - STIFTE GERADE MAGAZINIERT MIT KOPF FÜR FN1650.1

| Galvanisiert | | | |
|--------------|--------|---------------|--------|
| 381300 | 395058 | Ø 1,6 X 15 MM | ⊗ 5,00 |
| 381302 | 395059 | Ø 1,6 X 20 MM | ⊗ 5,00 |
| 381304 | 395061 | Ø 1,6 X 25 MM | ⊗ 5,00 |
| 381306 | 395062 | Ø 1,6 X 30 MM | ⊗ 5,00 |
| 381308 | 395063 | Ø 1,6 X 32 MM | ⊗ 5,00 |
| 381310 | 395064 | Ø 1,6 X 35 MM | ⊗ 5,00 |
| 381312 | 395065 | Ø 1,6 X 38 MM | ⊗ 5,00 |
| 381314 | 395066 | Ø 1,6 X 40 MM | ⊗ 5,00 |
| 381316 | 395068 | Ø 1,6 X 45 MM | ⊗ 5,00 |
| 381318 | 395069 | Ø 1,6 X 50 MM | ⊗ 5,00 |



| Edelstahl – WNr. 1.4301 (A 2) | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|--------|
| | 395072 | Ø 1,6 X 25 MM | ⊗ 5,00 |
| | 395994 | Ø 1,6 X 30 MM | ⊗ 5,00 |
| | 395073 | Ø 1,6 X 32 MM | ⊗ 5,00 |
| 610660 | 395074 | Ø 1,6 X 35 MM | ⊗ 5,00 |
| | 395075 | Ø 1,6 X 38 MM | ⊗ 5,00 |
| 610661 | 395995 | Ø 1,6 X 40 MM | ⊗ 5,00 |
| 610663 | 395076 | Ø 1,6 X 50 MM | ⊗ 5,00 |

Stifte der Serie F16 sind auf Anfrage in Edelstahl WNr. 1.4401 (A 4) lieferbar.

F16 - Stifte, gerade magaziniert

Einsatzmöglichkeiten in den Naglern der folgenden Firmen:



Cnk = galvanisch


Haubold: SKN 50 L/16, SKN 64 A/16

Paslode: FN 1650, FN 1665.1, FN 1665, 3250/65 F16Q



Technische Daten

Gewicht: 1,95 kg
 Höhe: 250 mm
 Länge: 305 mm
 Arbeitsdruck: 5,0-8,0 bar
 Magazinkapazität: 100 Stifte
 Stifflänge: 16-64 mm
 Stiftdurchmesser: 1,4-1,6 mm
 Luft/Eintreibvorgang (6 bar): 1,20 Liter



| EDV-Nr. | ITW | Beschreibung | VE |
|---------|-----|--------------|----|
|---------|-----|--------------|----|

STIFTNAGLER FN1665.1, STIFTE 0°

| | | | |
|--------|--------|-----------|---|
| 614018 | 502120 | FN1665.1* | 1 |
|--------|--------|-----------|---|

Zubehör für 1665.1

| | | | |
|--|--------|----------------------|---|
| | 501971 | Schutzkappe FN1665.1 | 1 |
|--|--------|----------------------|---|

* im Gerätekofter

| EDV-Nr. | ITW | Beschreibung | Mille / VE |
|---------|-----|--------------|------------|
|---------|-----|--------------|------------|

**F16 - STIFTE GERADE MAGAZINIERT
 MIT KOPF FÜR FN1665.1**

| Galvanisiert | | | | |
|--------------|--------|---------------|---|------|
| 381300 | 395058 | Ø 1,6 X 15 MM | ⊗ | 5,00 |
| 381302 | 395059 | Ø 1,6 X 20 MM | ⊗ | 5,00 |
| 381304 | 395061 | Ø 1,6 X 25 MM | ⊗ | 5,00 |
| 381306 | 395062 | Ø 1,6 X 30 MM | ⊗ | 5,00 |
| 381308 | 395063 | Ø 1,6 X 32 MM | ⊗ | 5,00 |
| 381310 | 395064 | Ø 1,6 X 35 MM | ⊗ | 5,00 |
| 381312 | 395065 | Ø 1,6 X 38 MM | ⊗ | 5,00 |
| 381314 | 395066 | Ø 1,6 X 40 MM | ⊗ | 5,00 |
| 381316 | 395068 | Ø 1,6 X 45 MM | ⊗ | 5,00 |
| 381318 | 395069 | Ø 1,6 X 50 MM | ⊗ | 5,00 |
| | 395070 | Ø 1,6 X 60 MM | ⊗ | 5,00 |
| 381320 | 395071 | Ø 1,6 X 63 MM | ⊗ | 5,00 |

| Edelstahl – WNr. 1.4301 (A 2) | | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|---|------|
| | 395072 | Ø 1,6 X 25 MM | ⊗ | 5,00 |
| | 395994 | Ø 1,6 X 30 MM | ⊗ | 5,00 |
| | 395073 | Ø 1,6 X 32 MM | ⊗ | 5,00 |
| 610660 | 395074 | Ø 1,6 X 35 MM | ⊗ | 5,00 |
| | 395075 | Ø 1,6 X 38 MM | ⊗ | 5,00 |
| 610661 | 395995 | Ø 1,6 X 40 MM | ⊗ | 5,00 |
| 610663 | 395076 | Ø 1,6 X 50 MM | ⊗ | 5,00 |
| 610665 | 395996 | Ø 1,6 X 60 MM | ⊗ | 5,00 |

Stifte der Serie F16 sind auf Anfrage in Edelstahl WNr. 1.4401 (A 4) lieferbar.