

## Hannoband®-3E

### Das Fugen-Dichtband

**Hannoband® 3E - ein Band für alle Funktionsbereiche der Fenster-  
fugendichtung.**

**Farbe:** schwarz, mit Funktionsmembranen  
**Brandverhalten:** nach DIN 4102 - 1 - B 2  
**Luftdicht nach DIN 18542:2009:** BG-R  
**Schlagregendichtigkeit:** > 1050Pa  
**Tauwasserbeständigkeit:** bestanden  
**Fugendurchlasskoeffizient:** an ≤ 0,1  
**Verarbeitungstemperatur:** +5° C bis +30° C



**Prüfung und Zertifikat DIN 18542:2009 BG-2 und BG-R** durch MPA Bau Hannover  
 IFT Rosenheim Bauteilprüfung nach IFT Richtlinie MO - O1/1 bestanden.

#### Vorteile im Überblick:

- Große Zeit- und Kostenersparnis
- Emission EC 1 Plus - Sehr Emissionsarm
- gute Schalldämmung
- Erfüllt alle Anforderungen der EnEV in Bezug auf den Fensterbau
- Kein Flankenabriss
- Leichte Handhabung
- Verlegung unabhängig von der Laufrichtung des Bandes
- Wetterunabhängiger Einbau

#### Technische Daten :

- Beanspruchungsgruppe BG-2 & BG-R nach DIN 18542 : 2009
- Bauteilprüfung nach MO - 01 /1:2007 - 01 - bestanden
- Brandverhalten nach DIN 4102-1 B2
- Fugendurchlasskoeffizient nach DIN EN 12114 an<0.1
- Luftdicht nach DIN 18542 : 2009 BG-R
- Schlagregendicht nach DIN EN 1027 > 1050 Pa
- Tauwasserbeständigkeit nach DIN 18542 : 2009
- Verarbeitungstemperatur - 5°C bis +30°C

#### Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

Bandbreite / Fugenbreite mm	Fenster- bautiefe mm	Best.-Nr.	Rollen- länge m	Inhalt Lieferkarton	
				Anzahl Rollen Stück	Insgesamt m
56 / 6 - 15	60	750 982	7,00	5	35
64 / 6 - 15	70	750 984	7,00	4	28
64 / 10 - 20	70	750 986	4,70	4	18,8
74 / 6 - 15	80	750 988	7,00	4	28

