

Bolzenanker BZ plus, verzinkt



zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton: Stützen, Stahlträger, Geländerbefestigungen, Kabeltrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen.
Lastbereich: 2,4 kN - 65,1 kN **Betongüte:** C20/25 - C50/60

Der Bolzenanker BZ plus (ETA, Option 1) vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsabständen. Der Spreizkonus ist mit einer dauerhaften, hitzebeständigen Gleitbeschichtung versehen, die den direkten Kontakt von Konus und Sprezhülse verhindert. Dies sichert bei Rissbildung im Beton das notwendige Nachspreizen.

Typ	Best.-Nr.	Bohrloch ØxTiefe mm	Setztiefe mm	Klemmstärke t _{fix} mm	Dübellänge l mm	Gewinde mm	Verpackung Satz
BZ 8-10/ 75	451 503	8 x 60	52	10	75	M 8 x 20	100
BZ 8-15/ 80	451 504	8 x 60	52	15	80	M 8 x 25	100
BZ 10-10/ 90	451 507	10 x 75	68	10	90	M 10 x 20	50
BZ 10-15/ 95	451 508	10 x 75	68	15	95	M 10 x 25	50
BZ 10-20/100	451 509	10 x 75	68	20	100	M 10 x 30	50
BZ 10-30/110	451 510	10 x 75	68	30	110	M 10 x 40	50
BZ 70 M 12- 15/110	451 513	12 x 90	80	15	110	M 12 x 30	25
BZ 70 M 12- 20/115	451 514	12 x 90	80	20	115	M 12 x 35	25
BZ 70 M 12- 30/125	451 515	12 x 90	80	30	125	M 12 x 45	25
BZ 70 M 12- 50/145	451 516	12 x 90	80	50	145	M 12 x 65	25
BZ 70 M 12- 65/160	451 517	12 x 90	80	65	160	M 12 x 80	25
BZ 70 M 12- 85/180	451 518	12 x 90	80	85	180	M 12 x 100	25
BZ 70 M 12-105/200	451 519	12 x 90	80	105	200	M 12 x 115	25
BZ 16-15/135	451 524	16 x 110	97	15	135	M 16 x 35	20
BZ 16-25/145	451 525	16 x 110	97	25	145	M 16 x 45	20

Weitere Abmessungen kurzfristig lieferbar !

