

STABILA® 

Leichtmetall-

Wasserwaagen, beleuchtbar



Extra starkes Leichtmetall-Rechteckprofil mit Griffriellen und neuartigen abnehmbaren Endkappen mit patentierten Rutschstoppnern aus zwei Materialkomponenten. Mit einer (60 cm) bzw. zwei (120 cm) Durchgrifföffnungen in aufwendiger Zwei-Komponenten-Technik. Zwei gefräste Messflächen. **LED:** Eine beleuchtbare Horizontal- und eine beleuchtbare Vertikal-Libelle. Zusätzlich eine zweite Vertikal-Libelle. Robuste und baustellengerechte Lichttechnik. In sich geschlossene LED-Einheit, leicht entnehmbar zur Säuberung der Wasserwaage bzw. zum Austausch verbrauchter Einheiten (LED-Austauschpack mit zwei Einheiten als Zubehör erhältlich). Beleuchtung je Libelle separat schaltbar durch zwei in sich geschlossene und austauschbare LED-Einheiten. Fünf Stunden Betriebsdauer je LED-Einheit (entspricht bei je einer Minute Nutzungsdauer 300 Einsätzen). Messgenauigkeit: in Normallage $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/ m}$, in Umschlag: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/ m}$. Made in Germany.

Abmessung	Best.-Nr.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	VE
610	700301	1	LED-Doppelpack inkl. Batterien	700303	1
1220	700302	1			